



INVENTO SL 230 LNI - 3 T nožnicový výtah





Invento SL 230 LNI je výtah **pre montáž podlahy**, určený na **podprahové zdvíhanie vozidiel s hmotnosťou do 3 ton do výšky 2 m.**

Popis

Invento SL 230 LNI je výtah pre montáž **podlahy**, určený na **podprahové zdvíhanie vozidiel s hmotnosťou do 3 ton do výšky 2 m.** Výtah bude dobre fungovať v dielňach s obmedzeným priestorom, čo vám umožní zdvihnúť osobné automobily a SUV.

Kľúčové informácie o výtahu:

- voľný priestor po zložení výtahu mechanický bezpečnostný zámok s automatickým
- odomknutím plošiny majú schopnosť nastaviť dĺžku, nastaviť na oboch stranách nástupíšť,
- **maximálnu dĺžku až 2 040 mm** výtah namontovaný v podlahe možnosť zdvíhania vozidla do
- výšky až 2 030 mm
- Vďaka kompaktnému dizajnu bude dobre fungovať v dielňach s obmedzeným priestorom
-

Výtah Invento SL 230 LNI je vybavený potrebnými zárukami požadovanými dokumentáciou CE. To zaručuje dlhú a bezpečnú prácu v dielni. Technici, ktorí montujú výtah, majú kvalifikáciu UDT.

Výtah bol navrhnutý na inštaláciu vo vnútorných uzavretých priestoroch bez prekážok. Prevádzková teplota v rozsahu od -10°C do 40°C.

Cena zahŕňa prepravu a montáž zariadenia.

Požiadavky na inštaláciu:

Možnosť č. 1

- Výtah musí byť umiestnený na betónovej podlahe C20/25 s hrúbkou najmenej 15 cm, s výstužou 215K, ktorá je v súlade s miestnymi predpismi.

Možnosť č. 2

- Ak podlahová krytina s vyššie uvedenými charakteristikami nie je k dispozícii, je potrebné použiť základovú dosku (alebo aspoň niekoľko upevňovacích bodov by sa malo použiť v každej upevňovacej oblasti) s vhodnou veľkosťou a hrúbkou (vyrobenou z betónu rovnakej kvality, ako je uvedené vyššie).

Špecifikácie

Nosnosť	3 000 kg
Hlava	2 030 mm

Minimálna výška	330 mm
Dĺžka platformy	1 640 - 2 040 mm
Šírka platformy	550 mm
Vzdialenosť medzi nožnicami	800 mm
Celková šírka	1 900 mm
Čas zdvíhania	60 s
Elektrické napájanie	400V/50 Hz
Sila	2,6 kW

